Roll Ups
Single Business Pro

Digitaldruck

Lieferumfang

- Druckteil
- Gestell
- schwarze Tragetasche

Der Druck ist im System fertig montiert.
Schneller Auf- und Abbau durch integrierte Aufroll-Funktion.
Der Druck kann ohne Kassettenwechsel ausgetauscht werden.

Single Business Pro

Material

Dekor SE 210 g/m²
- sehr gute Haltbarkeit
- satte Farbwiedergabe
- Hohe Druckauflösung
- schwer entflammbar nach Brennklasse B1

Fertigung

Gefertigt im Digitaldruck

Konfektion

Seitenkanten sind heiß geschnitten.

Standardformate

Roll Up „Single Business Pro“ (hochwertiges/robustes Modell)
(Ober- und Unterkante mit Klemmleiste,
inkl. Teleskopstange 100 – 230 cm)
80 x 230 cm
100 x 230 cm

Weitere Formate und Modelle auf Wunsch möglich.

Lieferzeit

ca. 7 Werktage oder nach Absprache

Druckdaten richtig anlegen

Bitte beachten Sie bei der Erstellung Ihrer Druckdaten folgende Vorgaben:

Mögliche Dateiformate
PDF / EPS / JPG / TIFF

Anlegen von Druckdaten:
Die Daten sollten immer auf ***Endformat*** angelegt werden (z.B. 120 x 80 cm).

Das heißt: Keine Schnittmarken einfügen
Keine Beschnittzugaben
Keine Hohlsäume anlegen

Die Zugaben werden, je nach Konfektion, passend von unseren Mitarbeitern angelegt.
Dies gewährleistet einen schnellen und reibungslosen Fertigungsprozess.

Mindestabstände
Das Motiv sollte einen Mindestabstand von ***3 cm*** zum Rand aufweisen.
Dadurch ist gewährleistet, dass die Saumnaht nicht durch das Motiv verläuft.

Wichtig bei Hohlsäumen aus Grundmaterial
Bei inklusiven Hohlsäumen aus Grundmaterial ist ein Abstand des gewünschten Hohlsaums plus 2 cm einzuhalten.
z.B.: 3 cm flach gemessen = 5 cm Abstand
1,5 cm Durchmesser = 3 cm flach = 5 cm Abstand

Besonderheiten bei Planen und Spunpolyester

Schwarze Flächen und Konturen bei Planen und Spunpolyester auf ***CMYK 30 / 30 / 30 / 100*** anlegen.

Das Motiv sollte bei geösten und randverstärkten Planen einen Mindestabstand von ***5 cm*** zum Rand aufweisen.

Anlegen von Farben
Im Digitaldruck drucken wir vorrangig nach ***CMYK***-Werten.
Im Sieb- und Digitaldruck besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Volltönen zu drucken. Hier legen Sie Ihre Farben nach ***HKS K, RAL oder PANTONE C*** an.

Wichtig für Schwarz
Schwarze Flächen und Konturen bei Stoffen auf ***CMYK 10 / 10 / 10 / 100*** anlegen.
Durch die Zugabe von anderen Farbanteilen kann im Druck ein bestmögliches Ergebnis für ein tiefes Schwarz erreicht werden.

Schriften und Zeichen
Texte und Schriftzeichen sollten, wenn möglich, in ***Kurven/Pfade*** gewandelt werden.
Dies ermöglicht eine effektive Verarbeitung Ihrer Daten.

Strichstärken
Um ein sauberes Druckbild zu erhalten, sollten die Strichstärken ***mindestens 2 mm*** betragen.
Bei Strichstärken unter 2 mm kann es dazu führen, dass diese zulaufen oder kaum sichtbar sind.

Besonderheiten bei Bilddateien wie JPG, TIFF oder PNG
Die Auflösung der Bilder sollte bei einem Verhältnis von 1 zu 1 mindestens ***150 dpi*** entsprechen.

Dementsprechend muss die Auflösung je nach Verhältnis einen höheren Wert besitzen:
z.B. 1 zu 2 = mindestens 300 dpi
1 zu 10 = mindestens 1500 dpi

Bei Bilddateien wie JPG, TIFF, PNG o.ä. ist ***keine Farbanpassung*** möglich.