Fahnenmasten aus Leimholz und Halterungen

Standard

Typ Sylt

Fahnenmasten aus Leimholz

Material

Brettschichtholz (Leimholz)
Holzart: Fichte, wasserfest verleimt nach EN.

Ausführung

Alle Masten sind komplett ausgerüstet mit einer aussenliegenden Seilführung. Bestehend aus Holz-Abschlußtop, 5 mm Hißleine, Belegklampe und Leitöse.
1 - teilig konisch gefräßt.

- **endbehandelt**
  gespachtelt und geschliffen, Bläueschutz und Grundierung, Endanstrich wahlweise in Arcryl-Farbe **weiß** oder **Braun-Lasur**.

Fahnenmastlänge und Durchmesser

Länge	Durchmesser
6,00 m	97 – 72 mm
7,00 m	97 – 72 mm
8,00 m	97 – 72 mm
9,00 m	115 – 75 mm
10,00 m	115 – 75 mm
11,00 m	115 – 75 mm
12,00 m	135 – 80 mm

Weitere Fahnenmastlängen, Durchmesser-u. Abmessungen auf Anfrage.

Halterungen aus Stahl

Halterung Standard

- **für 6 – 8 m Mast**
  Feuerverzinkt, weiß beschichtet, incl. 2 Stück VA-Bolzen u. Hutmutter, Abmessung Vierkantrohr 100 x 50 mm
- **für 9 – 10 m Mast**
  Feuerverzinkt, weiß beschichtet, incl. 2 Stück VA-Bolzen u. Hutmutter, Abmessung Vierkantrohr 120 x 50 mm
- **für 11 – 14 m Mast**
  Feuerverzinkt, weiß beschichtet, incl. 2 Stück VA-Bolzen u. Hutmutter, Abmessung Vierkantrohr 140 x 80 mm

Halterung Typ Sylt

- **für 6 – 8 m Mast**
  Feuerverzinkt, weiß beschichtet, incl. 2 Stück VA-Bolzen u. Hutmutter
- **für 9 – 10 m Mast**
  Auf Anfrage möglich

Daten Halterungen zur Montage

Gesamtlänge: 2,00 m
Länge im Erdreich: 0,80 m
Länge über Boden: 1,20 m

Fundamentgröße
Standart: ca. 50x50x80 cm
VOB / DIN 80x80x80 cm